



ODIN 50

SPEEDSTILE

摆动型速通门



Gunnebo SpeedStile ODIN 50 型速通门具有全球最薄的机箱尺寸，高度集成化的机芯结构加上通透的钢化玻璃机身设计，提供给用户极简通透的美学体验，对于安装空间有限、美感要求较高的用户是上佳之选。

SpeedStile ODIN 50 通过极简的结构设计给予客户最大的性价比，但 Gunnebo 在保证纤薄尺寸与极简结构的同时没有牺牲品牌特有的稳定性和牢固性，并结合门扇的快速开合给用户带来极致的通行体验。



技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS



逻辑控制
Gunnebo GC01 逻辑板



驱动控制
Gunnebo MB01 驱动板



驱动系统
24V 直流电机



通行检测
红外对射传感器



安全检测
低位安全传感器 (选配)



机身材质
高定铝型材



顶盖材质
304 不锈钢



门扇材质
10mm 亚克力



指示灯
双色LED交通灯

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

- 钢化玻璃门扇
- 无线遥控器
- 低位安全传感器
- 远程控制面板
- 低位安全光幕
- 通道管理软件
- 卡回收立柱套件



通道外观及尺寸

APPEARANCE AND SIZE

	门扇高度 (mm)	通道宽度 (mm)	机体高度 (mm)	机体长度 (mm)	机体宽度 (mm)	机体重量 (kg)	
						中间机体	边机体
标准通道	967-1800	600	989	1200/1600	116	110	70
加宽通道	967-1800	900	989	1200/1600	116	115	75