



AFL Ssb

机场自助登机验证通道



AFL Ssb 闸机为固力保全新推出的机场自助登机人行通道设备，闸机采用全新整机架构，平台化，模块化设计，以白色为主色调，以极简、纯粹、流畅为主要的思想，闸机外观流畅，线条简洁，可以很好的与机场登机口使用环境契合。

闸机采用全新设计的立柱式机芯结构驱动，驱动结构工作性能稳定，通行速度快，同时闸机配备交互式引导灯光系统和动态氛围灯光系统，可实现扇门灯光随授权状态动态变化，可自主引导乘客自助通行，提高通行效率。

闸机配备针对机场登机环境开发的通行逻辑算法，可以满足机场登机口使用环境对于工作稳定性，通行计数，非法通行识别，尾随识别等的多种需求，并支持根据客户的需求进行定制化开发设计。

技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS

技术参数

采用高可靠直流24V伺服电机驱动
整机功耗：待机80W/峰值300W
工作温度：0°C-50°C
工作湿度：不高于95% (无凝露)
理论通行速度：15-20人/分钟
紧急疏散速度：120人/分钟
开关门速度：0.3s- 1s (可调)
MCBF：≥3000万次
MTTR：≤30分钟

材料

底座：耐腐蚀性钢材
机箱面板：SUS304不锈钢
支撑机构：SUS304不锈钢
装饰侧板：10mm安全钢化玻璃
扇叶：10mm聚碳酸酯或PC材质扇叶

尺寸

长度：1600mm
箱体宽度：190mm
通道宽度：600-1000mm

闸机箱体高度：1000mm
门扇高度：900-1200mm

功能配置

- 支持集成各型号登机牌阅读器
- 支持机场各型号多功能证件阅读器
- 支持机场各型号二代证阅读器
- 支持集成工作人员显示触摸屏设备
- 支持集成各品牌厂商带活体检测人脸识别设备
- 支持闸机顶盖颜色，造型等定制化设计
- 支持返流乘客通行
- 支持配置随授权状态动态变化的扇门灯光
- 可选远程遥控或按钮开关控制

