



GlasStile EV

摆动型半高物流门



Gunnebo GlasStile EV 摆动型物流门，具有高度集成化的结构设计，外观简洁而优雅，立柱顶端配置了清晰的状态指示灯并具备声光报警功能。设备以 24V 直流无刷电机驱动，采用独有的同轴驱动技术，即使带动超大的钢化玻璃门扇也能实现平稳且静音的运行，满足各类不同场景对出入口无障碍通道的需求。

技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS



驱动控制
Gunnebo CB01 控制板



驱动系统
24V 直流电机



通行检测
选配



安全检测
选配



机身材质
304 不锈钢



顶盖材质
304 不锈钢+
白色亚克力



门扇材质
10mm 钢化玻璃



指示灯
三色 LED 交通灯

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

- 顶盖装饰材质
 - 单开/对开
 -
- 无线遥控器
 - 远程控制面板
 - 通道管理软件



通道外观及尺寸

APPEARANCE AND SIZE

	门扇高度 (mm)	极限通行宽度 (mm)	立柱高度 (mm)	立柱直径 (mm)	机体重量 (不含玻璃) (kg)
标准单门	880	1000	945	144	38
标准对开	880	1950	945	144	2*38
1200mm单门	1200	650	945	144	38
1200mm对开	1200	1250	945	144	2*38
1800mm单门	1800	475	945	144	38
1800mm对开	1800	900	945	144	2*38