GUNNEBO®

SlimStile BA/EV

紧凑型三辊闸通道

Gunnebo SlimStile 系列三辊闸是通过物理空间限制实现防尾随的出入口安防通道，支持双向通行，结构紧凑型，占用空间小，可靠程度高，既可安装在墙面，也可以基座方式安装，是狭小空间的最佳选择。接收到通道控制系统信号或控制按钮启动时，允许单人单次通过，入口处和出口处的状态指示灯将会显示通行状态。

技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS

逻辑控制
LL2001 控制板

驱动控制
-

驱动系统
Gunnebo Hercules 机构 (手动)

通行检测
霍尔传感器

安全检测
-

机身材质
304 不锈钢

顶盖材质
304 不锈钢

档臂材质
Φ38mm 不锈钢钢管

指示灯
双色 LED 交通灯

可选配件
OPTIONAL ACCESSORIES

- 远程控制面板
- 无线遥控器

SlimStile BA

SlimStile EV

产品尺寸
SIZE

	档臂高度 (mm)	通道宽度 (mm)	机体高度 (mm)	机体长度 (mm)	机体宽度 (mm)	机体重量 (kg)
SlimStile BA	780	550	950	550	270	45
SlimStile EV	780	550	950	1004	270	70