



SpeedStile FLC

摆动型标准速通门



Gunnebo SpeedStile FLC 速通门主打轻巧和色彩的设计风格，采用下置型驱动结构，180mm 宽的机身具备更大的内部扩展空间，同时却比纤薄型速通门的占地面积更窄，达到内部和外部的空间利用平衡。整机外饰采用耐磨喷塑工艺，可根据客户的品牌语言定制不同的颜色。指示灯造型与机箱的设计完美融合，在待机状态下蓝色的呼吸灯作为点睛之笔，带来神秘感和科技感，结合门扇的快速开合给用户带来极致的通行体验。



技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS



逻辑控制
Gunnebo GC01 逻辑板



驱动控制
Gunnebo MB01 驱动板



驱动系统
24V 直流电机



通行检测
红外对射传感器



安全检测
低位安全传感器



机身材质
碳钢喷塑



顶盖材质
碳钢喷塑



门扇材质
钢化玻璃



指示灯
双色 LED 交通灯

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

- 机身颜色
- 无线遥控器
- 远程控制面板
- 通道管理软件



通道外观及尺寸

APPEARANCE AND SIZE

	门扇高度 (mm)	通道宽度 (mm)	机体高度 (mm)	机体长度 (mm)	机体宽度 (mm)	机体重量 (kg)	
						中间机体	边机体
标准通道	883	600	972	1600	180	105	95
加宽通道	883	900	972	1600	180	120	100