



SpeedStile FL^s DS

摆动型纤薄速通门



Gunnebo SpeedStile FL^s DS 速通门采用了工业产品上少见的曲线设计，柳叶型的顶盖造型搭配纤薄通透的机身带给用户极致的美学体验。Gunnebo 所有定义为 DS 系列的高端产品都在顶盖上方搭载了动态的通行引导灯，当通行授权成功时呈绿色灯光向通行方向流动，当用户非法操作时呈红色灯光逆流，通过灯效引导用户的通行行为，结合门扇的轻盈开合给用户带来极致的通行体验。



技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS



逻辑控制

Gunnebo NEP Lite 控制板



驱动控制

Gunnebo NEP Lite 控制板



驱动系统

24V 直流电机



通行检测

红外对射传感器



安全检测

低位安全传感器 (选配)



机身材质

304 不锈钢 + 铝合金型材



顶盖材质

高分子聚合物



门扇材质

钢化玻璃



指示灯

双色 LED 交通灯,
三色动态引导灯

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

- 304 不锈钢顶盖
- 亚克力门扇
- 低位安全光幕
- 卡回收立柱套件
- 无线遥控器
- 远程控制面板
- 通道管理软件



通道外观及尺寸

APPEARANCE AND SIZE

	门扇高度 (mm)	通道宽度 (mm)	机体高度 (mm)	机体长度 (mm)	机体宽度 (mm)	机体重量 (kg)	
						中间机体	边机体
标准通道1200	874	600	1004	1800	120	100	85
加宽通道1200	874	900	1004	1800	120	106	88