



SpeedStile FL^s MAX BA

摆动型纤薄速通门



Gunnebo SpeedStile FL^s MAX 速通门在兼容大部分第三方模块的前提下做到了最小机箱宽度，在有限的空间内提供充足的扩展空间，不锈钢与黑色亚克力搭配给用户无限的美学体验。顶盖的结构设计支持更多种类的装饰材料，不限于亚克力、铝合金、玻璃、木材、石材等，另外 FL^s MAX 还支持通行引导灯效和机箱氛围灯效的光效选择，结合门扇的轻盈开合给用户带来极致的通行体验。



技术规格

TECHNICAL SPECIFICATIONS



逻辑控制
Gunnebo NEP Lite 控制板



驱动控制
Gunnebo NEP Lite 控制板



驱动系统
24V 直流电机



通行检测
红外对射传感器



安全检测
低位安全传感器 (选配)



机身材质
304 不锈钢 + 铝合金型材



顶盖材质
耐磨亚克力



门扇材质
钢化玻璃



指示灯
双色 LED 交通灯

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

- 304 不锈钢顶盖
- 铝合金顶盖
- 通行引导灯效
- 机箱氛围灯效
- 亚克力门扇
- 低位安全传感器
- 卡回收立柱套件
- 无线遥控器
- 远程控制面板
- 通道管理软件



通道外观及尺寸

APPEARANCE AND SIZE

	门扇高度 (mm)	通道宽度 (mm)	机体高度 (mm)	机体长度 (mm)	机体宽度 (mm)	机体重量 (kg)	
						中间机体	边机体
标准通道	874	600	950	1300	128	89	65
加宽通道	874	900	950	1300	128	86	68