

# RotaSec

固力保室外转门

产地：英国



## 主要特征：

- 一款适合安装于室外的手动全高十字转门。根据配置的不同有四种型号，有基本配置B型、带全框架的增强型F型、带有顶棚、射灯和雨水导流管的R型、带侧板和红、绿通道指示灯的S型。根据场地的情况，可选择单门型、双门型、双门交叉型等不同配置。每个型号都可选择三翼（120°）转轴的宽通道和安全性更高的四翼（90°）转轴。
- 双向通行均有电子控制，配置的机电装置可防止同一时间双人通行，同时液压减震装置可以保证平稳运行，无噪音。
- 如遇紧急情况或断电，可设置为故障安全模式，转轴自由转动或者转轴锁定。

## 技术参数

驱动	手动	界面	LCM02微处理控制逻辑
电源	230V 50HZ或115V 60HZ	机械结构	机电控制装置
工作环境	0°C-45°C	通行量	插卡式12人次/分钟 刷卡式15人次/分钟 感应式17人次/分钟
IP防护等级	IP34	材质	框架-镀锌、喷涂 机械结构盖板-玻璃钢 顶棚-玻璃钢 侧柜-玻璃钢 旋转轴-管状低碳钢、热镀锌喷涂
平均无故障使用次数	150万次	转门尺寸 (mm)	B型、F型 (单门) -1642 (长) *1520 (宽) *2100 (高) B型、F型 (双门) -1620 (长) *3052 (宽) *2100 (高) R型、S型 (单门) -2100 (长) *1520 (宽) *2100 (高) R型、S型 (双门) -2100 (长) *2040 (宽) *2100 (高) F型、R型、S型 (双门交叉型) - 1324/1620/2100 (长) *2320 (宽) *2100 (高)
平均修复时间	小于30分钟	重量 (kg)	B型、F型 -490 (单门) 800 (双门) R型、S型 -525 (单门) 810 (双门) F型、R型、S型 -790 (双门交叉型)